



WALLFIX[®]
EXCELLENT ADHESIVE. TESTED.



for your pleasure

KBM Sp. z o.o.
97-400 Bełchatów, ul. Czyżewskiego 31 a
tel: (44) 633 61 56, fax: (44) 633 79 42
chemia@kmb.com.pl

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

PRODUKT: KLEJ DO TAPET WALLFIX ULTRA

Klej do tapet na bazie modyfikowanej skrobi i dyspersji polimerowej

ZASTOSOWANIE :

Do wszelakiego rodzaju tapet mieszkaniowych o gramaturze do 350g /m² z włókna szklanego, tapet i fototapet o podłożu papierowym i flizelinowym.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

- Postać: pasta
- Kolor: kremowy
- Zapach: charakterystyczny
- Rozpuszczalność w wodzie: nieokreślona
- Wartość pH: 6.5 – 8.0 w temp. (23 +/- 2 ° C)
- Lepkość: 45 000 - 75 000 mPas (wrzeciono 6) w temp. (23 +/- 2 ° C)
- bardzo dobra przyczepność początkowa (duża siła adhezji)
- łatwy w użyciu
- łatwość korygowania (pasowania wzoru)
- możliwość nanoszenia wałkiem i pędzlem malarskim oraz maszynowo
- Gęstość: 0,91- 1,11 g/cm³

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże musi być gładkie, suche, czyste, wolne zanieczyszczeń i kurzu, a także chłonne i wytrzymałe.



WALLFIX®
EXCELLENT ADHESIVE. TESTED.



Starannie oczyścić ściany i sufity. Do mycia i odtłuszczenia powierzchni ścian zaleca się stosowanie **Mydła Cukrowego Masterline Professional**. Stare tapety usunąć używając Płynu do usuwania tapet. Ubytki i pęknięcia należy zaszpachlować **Masa Szpachlową Masterline Professional**. Oczyszczone, szczególnie chłonne podłoże zalecamy zagruntować preparatem MULTI GRUNT, do powierzchni nie chłonnych zalecamy zastosowanie gruntu **Primer Sealer Concetrate**.

PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA KLEJU

Po otwarciu pojemnika zawartość kleju należy wymieszać w celu wyrównania konsystencji.

Do tapet grubych papierowych oraz tapet z włókna szklanego kleju nie rozcieńczać, nanosić klej bezpośrednio na ścianę za pomocą wałka, pędzla malarskiego lub maszynowo, nadmiar kleju usuwać wilgotną szmatką lub gąbką.

Tapety i fototapety cienkie papierowe – należy zastosować rozcieńczenie kleju w stosunku 1 : $\frac{3}{4}$ (1kg cz. kleju : 0,75 l. wody).

Tapety i fototapety o podłożu flizelinowym - należy zastosować rozcieńczenie kleju w stosunku 1 : $\frac{1}{2}$ (1kg cz. kleju : 0,5 l. wody).

OPAKOWANIE:

- 1,0 kg; 3,0 kg; 12 kg – szczelnie zamknięte wiaderka

WYDAJNOŚĆ:

- 1 kg kleju na 5 - 7 m² w zależności od chłonności podłoża jak i również od rodzaju tapety

PRZECHOWYWANIE:

w pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze +5 do +30 °C, nie dopuścić do przemarzania.

TERMIN PRZYDATNOŚCI:

1 rok od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu jednostkowym.

ZALECENIA:

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i sposób wykonania robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych informacji prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP.



WALLFIX®
EXCELLENT ADHESIVE. TESTED.



Masterline
professional quality

for your pleasure

Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

Informacje podane w karcie opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczeń.

Produkt powinien być stosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dobrymi praktykami higieny pracy.

Przedstawione informacje nie mogą mieć zastosowania dla mieszanin produktu z innymi substancjami.

Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie są kontrolowane przez producenta, a zatem określenie warunków bezpieczeństwa stosowania jest obowiązkiem użytkownika.